

# Cintas adhesivas y sellador DuPont™

CONSIGA UNA ÓPTIMA RESISTENCIA AL AGUA Y AL AIRE Y UN ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO A LARGO PLAZO

La eficiencia energética de los edificios de viviendas y para otros usos depende en gran medida de la estanqueidad de la envolvente térmica de los mismos. La gama de productos DuPont™ Tyvek® contribuye a lograr la siempre creciente necesidad de optimización del consumo energético. DuPont ha desarrollado una gama de accesorios para



mejorar la estanqueidad de la envolvente. Esta gama utiliza cintas adhesivas y selladores específicamente diseñados para ayudar a reducir las pérdidas incontroladas de aire del edificio. Utilizando los accesorios originales Tyvek®, aseguramos la compatibilidad con el sistema Tyvek® y garantizamos su durabilidad y rendimiento a largo plazo.

**NUEVO**



## Sellador universal DuPont™ (1210S)

Sellador de poliuretano (PU) para todas las uniones de láminas Tyvek® con PVC, hormigón, ladrillo/bloque y la mayoría de los plásticos. Se puede aplicar a bajas temperaturas. Es adecuado para uso en interiores y exteriores. Es resistente al agua. Su envejecimiento y rendimiento en exteriores son excelentes.

**Color:** Gris

**Tamaño del cartucho:** 310 ml

**Nº de cartuchos por caja:** 12



## Cinta adhesiva Tyvek® (2060B)

Cinta adhesiva de una sola cara para solapamientos, tapar agujeros y sellar ventanas. Fabricada con Tyvek® y adhesivo acrílico para un sellado duradero.

**Color:** Blanco

**Tamaño del rollo:** 75 mm x 25 m

**Nº de rollos por caja:** 6

**NUEVO**



## Cinta adhesiva de doble cara Tyvek® (1310D)

Cinta acrílica de doble cara, ideal para sellar juntas y pegar las láminas Tyvek® a superficies lisas. Posee unas excelentes propiedades de adhesión en condiciones de humedad.

Fuerte fijación inicial.

**Color:** Transparente

**Tamaño del rollo:** 50 mm x 25 m

**Nº de rollos por caja:** 10



## Cinta adhesiva Tyvek® metalizada (2060M)

Cinta reflectante de una sola cara para sellar los solapamientos de Tyvek® Enercor® cubierta, Tyvek® Enercor® y DuPont™ Air-Guard®. Ideal para evitar filtraciones y sellar puertas y ventanas. Está fabricada con Tyvek® metalizado y adhesivo acrílico. Proporciona un sellado duradero.

**Color:** Plata

**Tamaño del rollo:** 75 mm x 25 m

**Nº de rollos por caja:** 6

**NUEVO**



## Cinta adhesiva Tyvek® UV Facade

Cinta adhesiva acrílica de una cara resistente a rayos UV y excelentes propiedades de adherencia.

Diseñada especialmente para sellar los solapamientos y juntas de Tyvek® UV Facade de forma duradera y sin contrastes de color. Excelente durabilidad y rendimiento en el exterior.

**Color:** Negro

**Tamaño del rollo:** 75 mm x 25 m

**Nº de rollos por caja:** 8



## Cinta adhesiva Tyvek® de butilo (1310B)

Sellador de doble cara de butilo, utilizado para sellar frente a la humedad y el aire, entre una lámina Tyvek® y los materiales más comunes en la construcción. Este producto es compatible con el ladrillo, el bloque, la albañilería, la madera, el metal y la mayoría de los plásticos. La cinta adhesiva Tyvek® de butilo es más efectiva si se usa bajo compresión, por ejemplo, utilizando una tabla de madera. Se recomienda su uso en perímetros, chimeneas, contrafuertes y también para sellar pequeños agujeros y alrededor de las tomas de corriente eléctricas.

**Color:** Negro

**Tamaño de rollos:** 20 mm x 30 m

50 mm x 30 m

**Nº de rollos por caja:** 8 (20 mm x 30 m)

4 (50 mm x 30 m)



Aplicaciones	Cinta adhesiva Tyvek®	Cinta adhesiva metalizada Tyvek®	Cinta adhesiva de doble cara Tyvek®	Cinta adhesiva de butilo Tyvek®	Sellador universal DuPont™	Cinta adhesiva Tyvek® UV Facade
<b>Productos estándares</b>						
Tyvek® Cubierta Plus	✓		✓	✓	✓	
Tyvek® Cubierta Extra	✓		✓	✓	✓	
Tyvek® Cubierta	✓		✓	✓	✓	
Tyvek® Fachada	✓		✓	✓	✓	
Tyvek® SD2	✓			✓	✓	
<b>Productos especiales</b>						
Tyvek® Metal			✓	✓	✓	
Tyvek® UV Fachada			✓	✓	✓	✓
<b>Eficiencia Energética</b>						
Tyvek® Enercor® Cubierta	✓	✓	✓	✓	✓	
Tyvek® Enercor®		✓	✓	✓	✓	
DuPont™ AirGuard®		✓		✓	✓	
<b>Materiales</b>						
Albañilería/Hormigón/Mortero (liso)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ladrillo/bloque/hormigón (rugoso)				✓	✓	
Cartón-yeso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de alero			✓	✓	✓	
Bastidores de ventanas y puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie de metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Madera (rugosa)				✓	✓	
Madera (plana)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Detalles</b>						
Agujeros en conducciones (plástico)	✓	✓				✓
Agujeros en conducciones (metal)	✓	✓				✓
Agujeros en cables	✓	✓				✓
Chimeneas				✓	✓	
Chimeneas (arreglar esquinas)	✓	✓				
Alrededor de las tomas de corriente	✓		✓	✓	✓	
<b>Otros</b>						
Reparación de daños	✓	✓				✓
Agujeros*				✓		
Arreglos	✓	✓				✓
Sellado de juntas	✓	✓	✓		✓	✓

\* Bajo rastreles

**DuPont Tyvek  
(Luxembourg) S.à r.l.**  
L-2984 Luxembourg  
Tél.: +352 3666 5885  
Fax: +352 3666 5021  
E-mail: [tyvek.construction@dupont.com](mailto:tyvek.construction@dupont.com)

[www.construction.tyvek.com](http://www.construction.tyvek.com)

Todas las membranas DuPont™ Tyvek® tienen marcado CE.

Copyright © 2009 DuPont. Todos los derechos reservados. El óvalo de DuPont, DuPont™, The miracles of science™ y Tyvek® son marcas registradas o marcas comerciales de E.I. du Pont de Nemours and Company o de sus filiales.



*The miracles of science™*