

DuPont™ Tyvek®

Cinta Adhesiva Acrílica

Código del producto: **2060B**

Idioma: **Español**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

Cinta adhesiva Tyvek® (HD-PE) metalizada de una sola cara con un adhesivo acrílico base agua de elevado cubrimiento, y una película de papel de soporte. La cinta adhesiva acrílica Tyvek® es adecuada para sellar los solapamientos de las láminas Tyvek® y reparar agujeros y daños en las mismas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso base:	210 gr/m ² aprox. (sin la película de papel)
Grosor:	300 µm aprox.
Película de soporte:	papel antiadhesivo, aprox. 110 gr/m ²
Resistencia a la tensión:	aprox. 300 N/5cm
Elongación:	aprox. 15%
Adhesión hasta despegarse:	aprox. 25 N/25mm
Resistencia a temperaturas:	desde -40°C a +100°C

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El producto ha sido diseñado para el sector de la construcción. La cinta adhesiva metalizada Tyvek® ofrece un pegado inicial inmediato y una excelente adherencia a las láminas Tyvek® y a una amplia gama de otros materiales (por ejemplo, materiales no tejidos, película plástica, madera, metal, etc.).
- Los usuarios deben comprobar que la cinta adhesiva metalizada Tyvek® sea adecuada para el uso que requieren (adherencia, compatibilidad química, color, etc.).
- Su resistencia al envejecimiento, agua, humedad, ciclos ambientales y productos químicos es excelente.
- Se recomienda utilizarla a una temperatura superior a 0 °C. La aplicación se debe realizar sobre una superficie seca y limpia (sin polvo, grasas, disolventes, etc.).
- Condiciones de almacenamiento: guardar los rollos en su embalaje original, planos, en un lugar limpio y seco. Temperatura de almacenamiento entre +10°C y +30°C sin exposición directa a los rayos UV.

Fecha de revisión: 04.12.08

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
L-2984 Luxembourg
Tyvek® Marketing
Fax: +352 3666 5021
Tyvek® Customer Service
Fax +352 3666 5018
Tyvek® Manufacturing
Fax +352 3666 5020
E-mail: tyvek.info@lux.dupont.com

Esta información está basada en la experiencia y conocimientos actuales de DuPont. Esta información no pretende sustituir cualquier prueba que pudiera tener que realizar para determinar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos aplicados a sus fines particulares. Esta información puede estar sujeta a revisión conforme se vayan desarrollando nuevos conocimientos y experiencias, puesto que no podemos anticipar todas las variaciones en condiciones reales para uso final. DuPont no ofrece ninguna garantía ni acepta responsabilidad alguna en relación con el uso de esta información. Nada de lo contenido en esta publicación se considerará como una licencia para actuar al amparo de una recomendación con el fin de infringir derechos de patente. Información sobre seguridad de producto está a disposición. Esta ficha técnica es un documento impreso y tiene valor aunque no esté firmado.



www.construction.tyvek.com

Tyvek.