

Identificación: **1210S**

Idioma : **Español**

Descripción del producto y uso:

DuPont™ Universal Sealant es una sustancia adhesiva y estanca de alta calidad, con una elasticidad de larga duración y fabricada a base de poliuretano. DuPont™ Universal Sealant se adhiere perfectamente en numerosas superficies y resiste especialmente bien la intemperie y el envejecimiento. DuPont™ Universal Sealant se puede usar tanto en el interior como en el exterior para las membranas de encofrado y bajo techo de DuPont (para cubiertas y muros), así como para nuestras barreras de vapor.

Características técnicas:

Color :	gris
Densidad:	1,20 gr./cm ³
Contenido del cartucho:	310 ml
Cartuchos por caja:	12
Resistencia térmica:	de -30°C a +80°C (una breve exposición a +100°C no daña el producto)
Temperatura de tratamiento :	de +5°C a +25°C
Formación de la película:	alrededor de 2 horas (23°C y 50% de humedad relativa)

Modo de aplicación y consejos de almacenamiento:

DuPont™ Universal Sealant se adhiere perfectamente sobre Tyvek® y otros numerosos materiales como, por ejemplo, forro, plástico, madera, metal, piedra, etc.

- La superficie debe estar seca, no helada, libre de polvo y grasa.
- Aplicar una banda de masa adhesiva de una anchura de 5-6 mm de manera homogénea sobre la superficie a tratar.
- El contenido de un cartucho corresponde a una longitud de 13-16 m.
- Colocar la membrana que se va a pegar en los 10 minutos siguientes sobre la banda adhesiva y ejercer una ligera presión. El espesor ideal de la masa adhesiva después de la compresión debería ser de unos 2 mm.
- No cargar peso sobre la junta pegada durante las 3-6 primeras horas después de la colocación (según la temperatura y la humedad del aire).
- Almacenar el producto durante un máximo de 12 meses en un sitio fresco, seco y resguardado de las heladas, en su envase original sin abrir, a temperaturas entre 5°C y 25°C y protegido de la radiación solar directa.

Fecha de revisión: 04.12.08

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
L-2984 Luxembourg
Tyvek® Marketing
Fax: +352 3666 5021
Tyvek® Customer Service
Fax +352 3666 5018
Tyvek® Manufacturing
Fax +352 3666 5020
E-mail: tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com

Esta información está basada en la experiencia y conocimientos actuales de DuPont. Esta información no pretende sustituir cualquier prueba que pudiera tener que realizar para determinar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos aplicados a sus fines particulares. Esta información puede estar sujeta a revisión conforme se vayan desarrollando nuevos conocimientos y experiencias, puesto que no podemos anticipar todas las variaciones en condiciones reales para uso final. DuPont no ofrece ninguna garantía ni acepta responsabilidad alguna en relación con el uso de esta información. Nada de lo contenido en esta publicación se considerará como una licencia para actuar al amparo de una recomendación con el fin de infringir derechos de patente. Información sobre seguridad de producto está a disposición. Esta ficha técnica es un documento impreso y tiene valor aunque no esté firmado.

